



Bedienungsanleitung - CLAS Carpillow

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen CLAS Carpillow. Es wurde entwickelt, um die statische Belastung von Reifen, Fahrwerk und Aufhängung bei längerer Fahrzeuglagerung zu reduzieren.

- 1 Breiten Sie die mitgelieferte Schutzunterlage aus und legen Sie sie neben das Fahrzeug, das entlastet werden soll.
- 2 Falten Sie das Carpillow aus und legen Sie es auf die Schutzunterlage. Das Ventil muss zu der Seite zeigen, von der aus aufgepumpt wird. Achten Sie darauf, dass das Kissen in Längsrichtung mittig unter dem Fahrzeug liegt.
- 3 Schrauben Sie die mitgelieferte Ventilverlängerung auf das Ventil.
- 4 Schieben Sie die Schutzunterlage mit dem ausgefalteten Carpillow unter das Fahrzeug, sodass das Kissen auch in Querrichtung mittig liegt.
- 5 Pumpen Sie das Carpillow mit einem normalen Kompressor oder Reifenfüller auf.
- 6 Pumpen Sie nur bis zur benötigten Höhe auf. In der Regel sollen die Reifen den Boden noch leicht berühren, während der größte Teil der statischen Last von Reifen und Fahrwerk genommen wird. Maximaldruck: 0,2 bar.
- 7 Das Fahrzeug kann nun über längere Zeit mit reduzierter statischer Belastung von Reifen und Aufhängung gelagert werden.
- 8 Zum Entleeren schrauben Sie die Ventilverlängerung ab. Ziehen Sie das Carpillow erst heraus, wenn es vollständig entleert ist und flach aufliegt.
- 9 Für schnelleres Entleeren kann ein normaler Staubsauger verwendet werden. Halten Sie die Düse über das Ventil und saugen Sie die Luft heraus.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Legen Sie das Carpillow nicht unter ein warmes Fahrzeug. Gummi und Nylon können durch heiße Bauteile wie den Auspuff beschädigt werden oder schmelzen. Warten Sie, bis Motor und Auspuff ausreichend abgekühlt sind.
- Starten Sie das Fahrzeug nicht, solange sich das Carpillow darunter befindet. Hitze vom Auspuff kann das Produkt beschädigen.
- Überschreiten Sie 0,2 bar nicht. Pumpen Sie nur so weit auf, wie für die korrekte Entlastung des Fahrzeugs erforderlich.
- Verwenden Sie immer die mitgelieferte Schutzunterlage und halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen fern.

Weitere Informationen finden Sie unter clas.as oder erhalten Sie per E-Mail an info@clas.as.

Hersteller: Clas ApS, Kaalundsvej 9, 7000 Fredericia, Dänemark - CVR 45240886 - info@clas.as

Hergestellt in Polen für Clas ApS.